



Dicht- und Entkopplungsbahn

Artikel	Dicke in mm (ca.)	Rollenbreite in m	Rollenlänge in m
FABVL 100	0,8	1,0	15,0

**Produktdaten:**

Die fuma-Dicht- und Entkopplungsbahn ist für die Abdichtung und Entkopplung unterhalb von Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Dicht- und Entkopplungsbahn basiert auf einer beidseitig vlieskaschieren Polyethylenfolie. Dicke: 0,8 mm, Farbe Oberseite: gelb, Unterseite: schwarz. Alterungs- und alkalibeständig, rissüberbrückend. Bei Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Einsatzgebiete:**

Abdichtung und Entkopplung des Fliesenbelages im Innen- und Außenbereich mit mind. 5Kn/4cm<sup>2</sup> Druckbelastung. Die Dicht- und Entkopplungsbahn ist eine Sonderkonstruktion und daher im ZDB-Merkblatt nicht aufgeführt.

**Untergründe:**

Untergründe, die mit der Dicht- und Entkopplungsbahn abgedichtet und entkoppelt werden sollen, sind stets auf Ebenheit, Stabilität und Restfeuchte zu überprüfen. Haftungsmindernde Oberflächenbestandteile sind zu entfernen und aufzuarbeiten. Bei Balkonen und nass beanspruchten Flächen ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten.