



Dichtfolie (mit AbP-Prüfzeugnis)

Artikel	Dicke in mm (ca.)	Rollenbreite in m	Rollenlänge in m
FAB 050	0,5	1,0	30,0

Produktdaten:

Die fuma-Dichtfolie FAB 050 ist eine wasserdichte, dampfbremsende und rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus einer beidseitig vlieskaschierten Polyethylenfolie. Dicke: 0,5 mm, alterungs- und alkalibeständig, unverrottbar, beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen. **Bauaufsichtlich geprüft und zugelassen (AbP)**. Bei Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.

Einsatzgebiete:

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten von Wand- und Bodenflächen im Innenbereich. Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534, sowie den Beanspruchungsklassen A0, A und C gemäß ZDB-Merkblatt.

Untergründe:

Untergründe, die mit der fuma-Dichtfolie FAB 050 abgedichtet werden sollen, sind stets auf Ebenheit, Stabilität und Restfeuchte zu überprüfen. Haftungsmindernde Oberflächenbestandteile sind zu entfernen. Gegebenenfalls ist eine Grundierung und/oder eine Ausgleichsmaßnahme durchzuführen.