

**Produktdaten:**

Die Trittschall- und Entkopplungsplatte FTSE 550 ist eine rissüberbrückende Entkopplungsplatte für keramische Beläge, Naturwerksteine und Parkett, bestehend aus einem speziell verfestigtem Polyester-Polypropylenfaservlies **für den Innenbereich**.

Die Trittschall- und Entkopplungsplatte FTSE 550 zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- ▶ sehr hohe Druckstabilität (trotz guter Biegeweichheit)
- ▶ sehr gute Verkrallung mit Fliesenkleber (hohe Haftzugfestigkeit)
- ▶ **sehr hohe Trittschallreduzierung 13 dB**
- ▶ sehr geringe Aufbauhöhe (ca. 4 mm)
- ▶ sehr gute entkoppelnde Wirkung
- ▶ sehr geringes Flächengewicht
- ▶ sehr leicht zu schneiden (mit Cuttermesser)
- ▶ sehr hohe Dimensionsstabilität quer und längs

## Trittschall- und Entkopplungsmatte

Artikel	Plattenmaß in cm	Karton / St. Platten	Kartoninhalt in m <sup>2</sup>	
FTSE 550-K1	100 x 60	40	24,0	
FTSE 550-K2	100 x 60	60	36,0	
Artikel	Plattenmaß in cm	Palette / St. Platten	Palette m <sup>2</sup>	
FTSE 550-PL	100 x 60	250	150	