



**Edelstahl Eckschutzwinkel**

**„Die elegante Ausführung“ 3-fach gekantet**

Kantenschutzwinkel aus Edelstahl (Werkstoff: 1.4301 / V2A-Material) mit einseitig überzogener Schutzfolie, die nach der Endreinigung entfernt wird. Edelstahlwinkel dreimal gekantet für die nachträgliche Montage auf dem Wandbelag. **Winkelradius 3 mm. Auch als Innen-Eckschutzprofil lieferbar.**

**Montageempfehlung:**

Um eine optimale Haftung des Kantenschutzprofils zu erzielen, muss der Untergrund bzw. Wandbelag (Fliesenbelag) mit Reiniger gesäubert werden. Der Untergrund muss schmutz- und fettfrei sein. Die Profile werden mittels Montagekleber (z.B. Silicon) aufgebracht.

**Aufpreis für Selbstklebeausrüstung:**

2,70 € / lfdm.

**Einsatzbereiche:**

In allen Bereichen wo ein erhöhter Kantenschutz erforderlich ist.

matt/glatt 3c

gebürstet/geschliffen 240 Korn

spiegelblank IIID

**Eckschutzprofile, 3-fach gekantet,  
Oberfläche: glatt 3c**

**Eckschutzprofile, 3-fach gekantet,  
Oberfläche: geschliffen 240 Korn**

**Eckschutzprofile, 3-fach gekantet,  
Oberfläche: spiegelblank IIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
EG 2510	25 x 25	1,0	9,20
EG 3010	30 x 30	1,0	11,95
EG 4010	40 x 40	1,0	14,75
EG 5010	50 x 50	1,0	17,55
EG 6010	60 x 60	1,0	20,40

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
ES 2510	25 x 25	1,0	9,20
ES 3010	30 x 30	1,0	11,95
ES 4010	40 x 40	1,0	14,75
ES 5010	50 x 50	1,0	17,55
ES 6010	60 x 60	1,0	20,40

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
EB 2510	25 x 25	1,0	9,75
EB 3010	30 x 30	1,0	12,70
EB 4010	40 x 40	1,0	15,70
EB 5010	50 x 50	1,0	18,65
EB 6010	60 x 60	1,0	21,60

Lieferlängen: 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.

Lieferlängen: 2,00 und 2,50 m.

matt/glatt 3c

gebürstet/geschliffen 240 Korn

spiegelblank IIID

**Eckschutzprofile, 3-fach gekantet,  
Oberfläche: glatt 3c**

**Eckschutzprofile, 3-fach gekantet,  
Oberfläche: geschliffen 240 Korn**

**Eckschutzprofile, 3-fach gekantet,  
Oberfläche: spiegelblank IIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
EG 2515	25 x 25	1,5	11,05
EG 3015	30 x 30	1,5	14,00
EG 4015	40 x 40	1,5	17,55
EG 5015	50 x 50	1,5	20,70
EG 6015	60 x 60	1,5	23,55

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
ES 2515	25 x 25	1,5	11,05
ES 3015	30 x 30	1,5	14,00
ES 4015	40 x 40	1,5	17,55
ES 5015	50 x 50	1,5	20,70
ES 6015	60 x 60	1,5	23,55

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
EB 2515	25 x 25	1,5	11,50
EB 3015	30 x 30	1,5	14,55
EB 4015	40 x 40	1,5	18,40
EB 5015	50 x 50	1,5	21,35
EB 6015	60 x 60	1,5	24,35

Lieferlängen: 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.

Lieferlängen: 2,00 und 2,50 m.