



Edelstahl Eckschutzwinkel

„Die Anker-Ausführung mit durchgehender Ankerschiene“, Winkelradius 3,0 mm.

Einbauhöhen: 7, 9 und 11 mm.

Werkstoff: 1.4301/V2A-Material

Materialstärke: 1,0 mm, mit Schutzfolie

Oberfläche: geschliffen 240 Korn

Einsatzbereiche: Als Kantenschutz speziell bei gefliesten Wänden, z. B. in Großküchen, in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten, Produktionshallen usw.



Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/lfdm.
ASF 407-150	7,0	40 x 40	150	26,25
ASF 409-150	9,0	40 x 40	150	26,25
ASF 411-150	11,0	40 x 40	150	26,25

Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/lfdm.
ASF 407-200	7,0	40 x 40	200	25,10
ASF 409-200	9,0	40 x 40	200	25,10
ASF 411-200	11,0	40 x 40	200	25,10



Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/lfdm.
ASF 407-250	7,0	40 x 40	250	23,95
ASF 409-250	9,0	40 x 40	250	23,95
ASF 411-250	11,0	40 x 40	250	23,95

Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/lfdm.
ASF 407-300	7,0	40 x 40	300	22,25
ASF 409-300	9,0	40 x 40	300	22,25
ASF 411-300	11,0	40 x 40	300	22,25