



Edelstahl Eckschutzwinkel „Die Anker-Ausführung mit durchgehender Ankerschiene“ in 3 verschiedenen Einbauhöhen (7,0 mm / 9,0 mm / 11,0 mm).

**Werkstoff:** 1.4301 / V2A-Material  
**Materialstärke:** 1,0 mm, mit Schutzfolie  
**Oberfläche:** geschliffen 240 Korn

**Winkelradius:** 3,0 mm

**Einsatzbereiche:** Als Kantenschutz speziell bei gefliesten Wänden, z. B. in Großküchen, in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten, Produktionshallen usw.

gebürstet/geschliffen 240 Korn

gebürstet/geschliffen 240 Korn

Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/ lfdm.
ASF 407-150	7,0	40 x 40	150	25,00
ASF 409-150	9,0	40 x 40	150	25,00
ASF 411-150	11,0	40 x 40	150	25,00

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/ lfdm.
ASF 407-200	7,0	40 x 40	200	23,90
ASF 409-200	9,0	40 x 40	200	23,90
ASF 411-200	11,0	40 x 40	200	23,90

gebürstet/geschliffen 240 Korn

gebürstet/geschliffen 240 Korn

Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Eckschutzprofile, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/ lfdm.
ASF 407-250	7,0	40 x 40	250	22,80
ASF 409-250	9,0	40 x 40	250	22,80
ASF 411-250	11,0	40 x 40	250	22,80

Artikel	Höhe in mm	Winkelmaß in mm	Länge in cm	€/ lfdm.
ASF 407-300	7,0	40 x 40	300	21,20
ASF 409-300	9,0	40 x 40	300	21,20
ASF 411-300	11,0	40 x 40	300	21,20