

// LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit perforiertem V2A-Rost

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
20	DRS-LI 1020-VA	-	-
40	DRS-LI 1040-VA	40	DRS-LI 1440-VA
50	DRS-LI 1050-VA	50	DRS-LI 1450-VA
80	DRS-LI 1080-VA	80	DRS-LI 1480-VA
100	DRS-LI 1010-VA	100	DRS-LI 1410-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.



// ZUBEHÖR

Verbinder / U-Profil	Endstück
Artikel	Artikel
VB-DRS-LI-VA	ED-DRS-LI-VA



// LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX AUS FEUERVERZINKTEM STAHL

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit perforiertem Rost aus verzinktem Stahl

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
20	DRS-LI 1020-ST	-	-
40	DRS-LI 1040-ST	40	DRS-LI 1440-ST
50	DRS-LI 1050-ST	50	DRS-LI 1450-ST
80	DRS-LI 1080-ST	80	DRS-LI 1480-ST
100	DRS-LI 1010-ST	100	DRS-LI 1410-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.



// ZUBEHÖR

Verbinder / U-Profil	Endstück
Artikel	Artikel
VB-DRS-LI-ST	ED-DRS-LI-ST



// ROST-DESIGNS PASSEND ZU DRS-LI



Runde Perforation (Standard)



Quadratische Perforation



Schlitzperforation (schmal)



Schlitzperforation Rechteck

// LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit V2A-Maschenrost 30 x 10 mm

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
40	DMR-LI 1040-VA	40	DMR-LI 1440-VA
50	DMR-LI 1050-VA	50	DMR-LI 1450-VA
80	DMR-LI 1080-VA	80	DMR-LI 1480-VA
100	DMR-LI 1010-VA	100	DMR-LI 1410-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.



// ZUBEHÖR

Verbinder / U-Profil	Endstück
Artikel	Artikel
VB-DRM-LI-VA	ED-DRM-LI-VA



// LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX AUS FEUERVERZINKTEM STAHL

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit Maschenrost aus verzinktem Stahl 30 x 10 mm

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
40	DMR-LI 1040-ST	40	DMR-LI 1440-ST
50	DMR-LI 1050-ST	50	DMR-LI 1450-ST
80	DMR-LI 1080-ST	80	DMR-LI 1480-ST
100	DMR-LI 1010-ST	100	DMR-LI 1410-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.



// ZUBEHÖR

Verbinder / U-Profil	Endstück
Artikel	Artikel
VB-DRM-LI-ST	ED-DRM-LI-ST



// GEMEINSAMES ZUBEHÖR

FÜR ALLE LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN

Ablaufstutzen
Artikel
AB-KUNST DN 50
AB-KUNST DN 70
AB-KUNST DN 100

Die Positionierung des Ablaufstutzen kann nach Vorgabe frei gewählt werden. Der Stutzen wird unterhalb der Rinne vernietet. Auf Wunsch können auch Ablaufstutzen aus Edelstahl oder Stahl verzinkt nach Vorgabe unterseitig angeschweißt werden. Preis auf Anfrage.



DN 50



DN 70



DN 100