

// VORANSTRICH

FB-Supergrund

NEU

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Supergrund 205	10
FB-Supergrund 210	20

- lösungsmittelfreie Grundierung für saugende / wenig saugende Untergründe
- schützt Dünnbettmörtel und Nivellierspachtelmassen vor zu schnellem Wasserentzug
- verlängert die offene Zeit / verbessert die Haftung / vermeidet die Bildung von Schwundrissen bei Beschichtungen



// HAFTGRUND

FB-Superhaft

NEU

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Superhaft 105	5 kg

- lösungsmittelfreie Haftbrücke für den Wand- / Bodenbereich (mit haftverbessernden Füllstoffen optimiert)
- hohe Verbundhaftfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen
- schafft einen sicheren Verbund von nachfolgenden Beschichtungen und Dünnbettmörteln
- Ablösung des Belages wird zuverlässig verhindert



// FLÜSSIGFOLIE

FB-Superflex

NEU

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Superflex 010 Blau	10
FB-Superflex 020 Blau	20
FB-Superflex 010 Grau	10
FB-Superflex 020 Grau	20

- lösungsmittelfreie Flächenabdichtung auf Styrol-Butadien-Basis
- gebrauchsfertig, streich-, spachtel-, und rollfähig
- im abgebandenen Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich
- geruchsneutral und schnelltrocknend



// OPTIONALES ZUBEHÖR

Pigment, schwarz

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Superflex Pigment	0,05



// FLÜSSIGABDICHTUNG
Sehen Sie hier unsere Produkte in der Anwendung



// DICHTUNGSSCHLÄMME

FB-Flex

NEU

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Flex 320	25

- rissüberbrückende, rissfrei aushärtende Dichtungsschlämme
- im ausgehärteten Zustand absolut wasserdicht und dampfdiffusionsoffen
- frost- und alterungsbeständig
- einkomponentiges Produkt, wird auf der Baustelle mit Wasser zu einer verarbeitungsfertigen Dichtungsschlämme angerührt
- lässt sich im Streich-, Spritz-, Roll- oder Spachtelverfahren leicht und problemlos verarbeiten

