


## Anlaufprofil für Top Clean Matten


Eine ideale Lösung, wenn bei einer nachträglichen Verlegung keine Bodenaussparung erfolgen soll. Konzipiert für alle Top Clean Aluprofilmatten mit 10 mm und 17 mm. Sie können ganz einfach mit diesem Anlaufprofil ausgestattet werden. Eine aufliegende Verlegung ist somit schnell realisiert. Es dient als Rahmen und ermöglicht ein sicheres Begehen der Matte. Und das ohne Stolperkante für Rollstühle, Kinderwagen u.a.

<b>Material</b>	Verwindungssteifes und geriffeltes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060),
<b>Verwendung</b>	Passend für Top Clean ca. 10 und ca. 17 mm.
<b>Farben</b>	Pressblank natur. Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte (gegen Aufpreis)
<b>Unterseite</b>	Antirutschbeschichtung mit PE-Schaum


### Anlaufprofile




Anlaufprofil an einer Seite. Das Profil ist an der Matte befestigt.




Anlaufprofile an zwei Seiten. Die Profile sind an der Matte befestigt.



Anlaufprofile an drei Seiten. Die Profile sind an der Stablänge montiert. Die Profile in Gehrichtung sind aus technischen Gründen separat beigelegt und zur Montage vorbereitet.



Anlaufprofile an vier Seiten. Die Profile sind zur Montage als Rahmen vorbereitet und nicht an der Matte befestigt.



Recyclebar

Rostfrei

